

## Маркировочные столбики



Новые прочные маркировочные столбики компании Loading Systems обеспечивают оптимальную безопасность в зоне погрузочно-разгрузочных рамп.

### Характеристика

- Благодаря округлой форме приваренной верхней части вода стекает вниз
- Поставляются в виде модели для бетонирования и модели с крепежной пластиной
- Доступны версии с тремя различными диаметрами

### Применение

Маркировочные столбики способны выдерживать экстремальные нагрузки и предназначены для защиты ворот, стен здания, погрузочно-разгрузочных рамп и оборудования от повреждений. Кроме того, они применяются для обеспечения безопасности рабочих зон.

Маркировочные столбики поставляются в виде модели для крепления на поверхности или для бетонирования.

Модель для бетонирования помещается в бетон на 400 мм или в заранее забетонированную трубу. В последнем случае столбики можно легко удалить (временно).

Модель для монтирования на поверхности имеет крепежную пластину, оснащенную 4 отверстиями.

### Материалы

Маркировочные столбики изготовлены из оцинкованной металлической трубы и окрашены в сигнальный желтый цвет (RAL 1023). Приваренная верхняя часть имеет округлую форму, что способствует оптимизации стока воды.



### Модель 1

Модель 1 имеет диаметр 76 мм и применяется, если внутренним средством транспортировки является гидравлическая тележка. Данную модель мы рекомендуем устанавливать вдоль проходных дорожек.

Номер продукта	Длина	Диаметр	Толщина	Глубина бетонирования	Вес
961-050	1600	76	3.6	400	14 кг
961-051*	1200	76	3.6	-	12 кг

\* модель для установки на поверхности, оснащенная крепежной пластиной с отверстиями.

Все размеры выражены в мм.



### Модель 2

Модель 2 имеет диаметр 168 мм и применяется, если внутренним средством транспортировки является вилочный погрузчик. Мы рекомендуем данную модель, когда на рампе для погрузочно-разгрузочных операций используется перегрузочный мост.

Номер продукта	Длина	Диаметр	Толщина	Глубина бетонирования	Вес
961-060	1600	168	4.5	400	54 кг
961-061*	1200	168	4.5	-	47 кг

\* модель для установки на поверхности, оснащенная крепежной пластиной с отверстиями.

Все размеры выражены в мм.



### Модель 3

Модель 3, диаметром 270 мм, применяется, когда грузовой автомобиль может заезжать внутрь здания. Мы рекомендуем использовать данную модель для больших рамп, где отсутствует перегрузочный мост.

## Маркировочные столбики

Номер продукта	Длина	Диаметр	Толщина	Глубина бетонирования	Вес
961-070	1600	270	5	400	80 кг
961-071*	1200	270	5	-	70 кг

\* модель для установки на поверхности, оснащенная крепежной пластиной с отверстиями.

Все размеры выражены в мм.

### Опции

В качестве опции для маркировочных столбиков с крепежными пластинами можно приобрести монтажный набор.